Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

VO-YMvKas Dca

Starkstromkabel, VPE-isoliert mit Cu-Leitern und konz. Leiter aus Stahl- u. Cu-Drähten, mit verb. Verhalten im Brandfall

0.6/1 kV

Nach HD604 4D. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien und in Erde.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	cuivre	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.1 = unifilaire	
forme de conducteur	rond	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	autre	
armature	Oui	
matière de manteau	PVC	

Caractéristique	Spécifications	Unité
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Oui	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca	
classe de production de fumée selon EN 13501-6	s2	
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2	
Classe de production d'acide selon EN 13501-6	a3	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø

Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Indice du métal	Kerndurchmesser	Paletteinheit	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	section nominale de conducteur concentrique	Longueur unique	Poids net	Emballa
			Cuivre 48			14 mm	2	250,53	168 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	Longueur de coupe	251 kg	Couron Touret
	523,86 kg		Cuivre 48		2.000 m	14 mm	2	250,53	168 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	100 m	25 kg	Couron

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Indice du métal	Kerndurchmesser	Paletteinheit	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	rayon de courburemin. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	section nominale de conducteur concentrique	Longueur unique	Poids net	Emballa
752 mm	574,5 kg	419 mm	Cuivre 48	315 mm	2.000 m	14 mm	2	250,53	168 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	500 m	125 kg	Touret
			Cuivre 72			14 mm	2	284,89	168 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	Longueur de coupe	288 kg	Couron Touret
	316,65 kg		Cuivre 72		1.020 m	14 mm	2	284,89		2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	10 m	3 kg	Couron
400 mm	411,72 kg	87 mm	Cuivre 72	300 mm	1.350 m	14 mm	2	284,89	168 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	25 m	7 kg	Couron
430 mm	714,22 kg	128 mm	Cuivre 72	300 mm	2.400 m	14 mm	2	284,89	168 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	50 m	14 kg	Couron
430 mm	714,22 kg	128 mm	Cuivre 72	300 mm	2.400 m	14 mm	2	284,89		2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	50 m	14 kg	Couron
590 mm	598,98 kg	94 mm	Cuivre 72	300 mm	2.000 m	14 mm	2	284,89	168 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	100 m	29 kg	Couron
752 mm	649,62 kg	419 mm	Cuivre 72	315 mm	2.000 m	14 mm	2	284,89	168 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	500 m	144 kg	Touret
			Cuivre 116			16 mm	2	357,06		4 mmï¿½	4 mmï¿½	Longueur de coupe	357 kg	Couron Touret
	522,68 kg		Cuivre 116		1.400 m	16 mm	2	357,06		4 mmï¿½	4 mmï¿½	100 m	36 kg	Couron
752 mm	787,56 kg	419 mm	Cuivre 116	315 mm	2.000 m	16 mm	2	357,06		4 mmï¿½	4 mmï¿½	500 m	179 kg	Touret
	544,39 kg		Cuivre 175		1.200 m	17 mm	2	434,66		6 mmï¿½		100 m	43 kg	Couron
752 mm	942,76 kg	419 mm	Cuivre 175	315 mm	2.000 m	17 mm	2	434,66		6 mmï¿½		500 m	217 kg	Touret
			Cuivre 62			14 mm	3	264,61	168 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	Longueur de coupe	265 kg	Couron Touret
752 mm	602,66 kg	419 mm	Cuivre 62	315 mm	2.000 m	14 mm	3	264,61	168 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	500 m	132 kg	Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Indice du métal	Kerndurchmesser	Paletteinheit	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	rayon de courburemin. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	section nominale de conducteur concentrique	Longueur unique	Poids net	Emballa
			Cuivre 96			15 mm	3	311,68	180 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	Longueur de coupe	315 kg	Couron Touret
			Cuivre 96			15 mm	3	319,46		2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	Longueur de coupe	323 kg	Couron Touret
			Cuivre 96			15 mm	3	319,46		2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	Longueur de coupe	323 kg	Couron Touret
430 mm	400,74 kg	137 mm	Cuivre 96	300 mm	1.200 m	15 mm	3	311,68	180 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	50 m	16 kg	Couron
	400,74 kg		Cuivre 96		1.200 m	15 mm	3	311,68		2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	50 m	16 kg	Couron
590 mm	526,72 kg	101 mm	Cuivre 96	300 mm	1.600 m	15 mm	3	311,68	180 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	100 m	32 kg	Couron
590 mm	539,23 kg	101 mm	Cuivre 96	300 mm	1.600 m	15 mm	3	319,46		2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	100 m	32 kg	Couron
752 mm	703,34 kg	419 mm	Cuivre 96	315 mm	2.000 m	15 mm	3	311,68	180 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	500 m	157 kg	Touret
			Cuivre 155			17 mm	3	396,61		4 mmï¿½	4 mmï¿½	Longueur de coupe	397 kg	Couron Touret
			Cuivre 233			17 mm	3	494,15		6 mmï¿½	6 mmï¿½	Longueur de coupe	494 kg	Couron Touret
			Cuivre 233			20 mm	3	522,97		6 mmï¿½	6 mmï¿½	Longueur de coupe	525 kg	Couron Touret
			Cuivre 77			15 mm	4	291,66	180 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	Longueur de coupe	292 kg	Couron Touret
	489,46 kg		Cuivre 77		1.600 m	15 mm	4	291,66	180 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	100 m	29 kg	Couron
752 mm	656,76 kg	419 mm	Cuivre 77	315 mm	2.000 m	15 mm	4	291,66	180 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	500 m	146 kg	Touret
			Cuivre 120			16 mm	4	362,79	192 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	Longueur de coupe	363 kg	Couron Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Indice du métal	Kerndurchmesser	Paletteinheit	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	rayon de courburemin. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	section nominale de conducteur concentrique	Longueur unique	Poids net	Emballa
430 mm	458,15 kg	152 mm	Cuivre 120	300 mm	1.200 m	16 mm	4	362,79	192 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	50 m	18 kg	Couron
590 mm	530,71 kg	112 mm	Cuivre 120	300 mm	1.400 m	16 mm	4	362,79	192 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	100 m	36 kg	Couron
			Cuivre 194			17 mm	4	454,25		4 mmï¿½	4 mmï¿½	Longueur de coupe	454 kg	Couron Touret
	567,9 kg		Cuivre 194		1.200 m	17 mm	4	454,25		4 mmï¿½	4 mmï¿½	100 m	45 kg	Couron
752 mm	981,94 kg	419 mm	Cuivre 194	315 mm	2.000 m	17 mm	4	454,25		4 mmï¿½	4 mmï¿½	500 m	227 kg	Touret
			Cuivre 290			18 mm	4	565,09		6 mmï¿½	6 mmï¿½	Longueur de coupe	565 kg	Couron Touret
			Cuivre 290			18 mm	4	576,08		6 mmï¿½	6 mmï¿½	Longueur de coupe	579 kg	Couron Touret
			Cuivre 314			22 mm	4	650,41		6 mmï¿½	6 mmï¿½	Longueur de coupe	700 kg	Couron Touret
			Cuivre 290			18 mm	4	565,09		6 mmï¿½	6 mmï¿½	Longueur de coupe	565 kg	Couron Touret
			Cuivre 290			21 mm	4	607,33		6 mmï¿½	6 mmï¿½	Longueur de coupe	629 kg	Couron Touret
	587,89 kg		Cuivre 290		1.000 m	18 mm	4	565,09		6 mmï¿½	6 mmï¿½	100 m	57 kg	Couron
			Cuivre 90			15 mm	5	323,01	180 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	Longueur de coupe	323 kg	Couron Touret
752 mm	719,46 kg	419 mm	Cuivre 90	315 mm	2.000 m	15 mm	5	323,01	180 mm	1,5 mmï¿½	1,5 mmï¿½	500 m	162 kg	Touret
			Cuivre 144			16 mm	5	392	192 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	Longueur de coupe	392 kg	Couron Touret
590 mm	571,66 kg	125 mm	Cuivre 144	300 mm	1.400 m	16 mm	5	392	192 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	100 m	39 kg	Couron

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

Dernière actualisation:: 20.05.2024
Sous réserve de modifications techniques

Außendurchmesser	Bruttogewicht pro Paletteinheit	Höhe	Indice du métal	Kerndurchmesser	Paletteinheit	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	rayon de courburemin. admis, application stationnaire/installation permanente	section nominale de conducteur	section nominale de conducteur concentrique	Longueur unique	Poids net	Emballa
900 mm	244,02 kg	695 mm	Cuivre 144	450 mm	500 m	16 mm	5	392	192 mm	2,5 mmï¿½	2,5 mmï¿½	500 m	196 kg	Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de