Câble d'alimentation

NAYY-O

câble d'énergie, isolé PVC avec conducteurs aluminium

0.6/1 kV

Nach VDE 0276 Teil 603. Zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser und in Beton.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.2 = multifilaire	
forme de conducteur	rond	
nombre de conducteurs	1	
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2	Oui	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	PVC	
spécification du matériau gaine externe	autre	
couleur de gaine	noir	
revêtement conductible	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Non	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-1-2	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Non	
température de conducteur max. admise	70	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	5 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	160	°C
Ader-Isolation	PVC	
Biegeradius min.	15	x Außen-Ø
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	450	mm

Indice du métal	diamètre extérieur env.	poids	section nominale de conducteur	Longueur unique	Poids net	Emballage
Aluminium 435	22 mm	697,14	150 mmï¿½	Longueur de coupe	697 kg	Couronne, Touret
Aluminium 537	24 mm	852,29	185 mmï¿½	Longueur de coupe	852 kg	Couronne, Touret
Aluminium 696	27 mm	1.081,8	240 mmï¿½	Longueur de coupe	1.082 kg	Couronne, Touret
Aluminium 870	30 mm	1.312,2	300 mmï¿½	Longueur de coupe	1.312 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de

NAYY-O

Dernière actualisation:: 20.05.2024
Sous réserve de modifications techniques