Waskönig + Walter

Câble d'alimentation

A2XCWH Dca

câble d'énergie, isolé PVC avec conducteurs aluminium et conducteur cuivre concentrique en forme "CEANDER"

0.6/1 kV

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
section nominale de conducteur	185	mmï¿½
classe de conducteur	cl.1 = unifilaire	
forme de conducteur	en secteur	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide interieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	
blindage	Non	
conducteur concentrique	cuivre	
section nominale de conducteur concentrique	116	mmï¿½
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	orange	
revêtement conductible	Non	
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Dca	
classe de production de fumée selon EN 13501-6	s1	

Caractéristique	Spécifications	Unité
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6	d2	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-3-24	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Oui	
température de conducteur max. admise	90	ï¿½C
température extérieure de câble admise, amovible	-5 => 70	ï¿½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø

Indice du métal	diamètre extérieur env.	nombre de conducteurs	poids	rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente	Longueur unique	Poids net	Emballage
Cuivre 1236, Aluminium 1609.5	44 mm	3	3.654,8	528 mm	Longueur de coupe	3.655 kg	Couronne, Touret
Cuivre 1236, Aluminium 2146	50 mm	4	4.463,8	588 mm	Longueur de coupe	4.464 kg	Couronne, Touret

Waskönig + Walter Kabel-Werk GmbH u. Co. KG
Ostermoorstraße 77, 26683 Saterland
Téléphone: +49 4498 88-0 | Fax: +49 4498 88-900
https://www.waskoenig.de