

Voedingskabel

YMz1K Cca

Installatiekabel met kopergeleider, XLPE aderisolatie en een grijze halogeenvrije moeilijk brandbare buitenmantel

0.6/1 kV



Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Geleidermateriaal	Koper	
Oppervlakte geleider	Blank	
Nom. geleiderdoorsnede	2,5	mm²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief	
Geleidervorm	Rond	
Adercodering	Kleur	
Aderscherm	Nee	
Glasvezelelement	Nee	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee	
Binnenveldsturing	Nee	
Buitenveldsturing	Nee	
Scherm	Nee	
Concentrische geleider	Geen	
Bewapening	Nee	
Mantelmateriaal	Polyolefine	

Kenmerken	Specificaties	Eenheid
Specificatie mantelmateriaal	Overig	
Mantelkleur	Grijs	
Geleidende coating	Nee	
Geleider langswaterdicht	Nee	
Afscherming langswaterdicht	Nee	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Cca	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d1	
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a1	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee	
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-3-24	
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee	
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90	°C
Nom. spanning U0	0,6	kV
Nom. spanning U	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee	

Product				Verpakking						
Aantal aders	Buitendiameter circa (in mm)	Gewicht (in kg/km)	Kerndurchmesser (in mm)	Verpakking	Standaardlengte (in m)	Auëndurchmesser (in mm)	Bruttogewicht pro Paletteinheit (in kg)	Höhe (in mm)	Paletteinheit (in m)	Nettogewicht (in kg)
3	10,9	195,13	200	Ring	100	390	603,36	133	3.000	19
3	11	188,27	260	Trommel	500	600	416,94	419	2.000	94
5	12,55	265,56	200	Ring	100	430	655,51	137	2.400	26
5	13	256,16	260	Trommel	500	600	552,72	419	2.000	128